

Измерения на ножках IT8755E мат. платы P5KPL-AM IN/GB/SI

Тестером: без БП, без проца, без памяти НО с батареей, щуп - минус на минус.

Подача питания и замыкание кнопки: с процем и памятью.

	Измерено тестером в режиме прозвонки	Подача питания на МП, V	Замыкание кнопки пуск, V		Измерено тестером в режиме прозвонки	Подача питания на МП, V	Замыкание кнопки пуск, V
1	1045			33	703	3,35	0
2	650			34	784	3,35	3,34
3	1054			35	1212	5,11	0
4	886			36	1212	5,12	5,12
5	1054			37	760		
6	1052			38	1197	5,09	5,08
7	K3 0			39			
8	1500			40			
9				41			
10	565			42			
11	702			43	1189		
12	50			44	27	3,08	3,09
13	1080			45	K3 0		
14	883			46	K3 0		
15	650			47	1002		
16	129			48	1033		
17	693			49	1004		
18	633			50	988		
19	636			51	1016		
20	634			52	1016		
21	634			53	1025		
22	633			54	1019		
23	634			55	1010		
24	636			56	647		
25	635			57	K3 0		
26	883			58	1049		
27	880			59	1018		
28	K3 0			60	1056		
29	1050			61	1044		
30	824	5,16	5,15	62	1048		
31		3,23	3,23	63	1041		
32	789			64	1041		